

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Sony
Artnr	SRG-X120WC

Sony SRG-X120WC - Konferansekamera - PTZ
- farge (Dag og natt) - 8,5 MP - 3840 x 2160 -
motorisert - 1000 TVL - lyd - HDMI, 3G-SDI -
H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Pluss

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Konferansekamera
Lydstøtte	Ja: toveislydmulighet
Lydformater	AAC-LC
Kameramonteringstype	Takmontering
Konnektivitets teknologi	Kablet
Bredde	15.84 cm
Dybde	20.02 cm
Høyde	17.75 cm
Vekt	1.8 kg

Kamera

Type	Farge - Dag og natt - panorering / tipping / zoom
Digitalt Videoformat	H.264, H.265
Vannrett oppløsning (TV-linjer)	1000
Maks digitalvideooppløsning	3840 x 2160
Videomoduser	2160/29.97p, 2160/25p, 2160/23.98p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/23.98p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
Eksponeringsområde	1/1 sek - 1/10000 sek

Minimumsbelysning	1.6 lux F2.0 - 50 IRE - lukker 1/30 sek
Oppløsning på digitalt videoopptak	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 360
Bildehastighet (maks.)	60 bilder pr. sekund
Egenskaper	Automatisk forsterkningskontroll, automatisk eksponeringskontroll, automatisk hvittutjevning, 256 forhåndsinnstilte posisjoner, PTZ Motion Sync, Konstant bitrate (CBR), Variabel bitrate (VBR), Visibility Enhancer, Image Stabilization, bildevending

Bildesensor

Type	8,5 MP Exmor R CMOS 1/2.5"
-------------	----------------------------

Optisk konstruksjon

Type	Motorisert zoom
Optisk zoom	12 x
Min/Maks brennvidde (zoomområde)	4.4 mm - 52.8 mm
Linseirisblender	F/2.0-3.7
Fokusjustering	Automatisk, manuell
Min. fokusavstand	8 cm
Vannrett synsfelt (grad)	70

Panorering

Bevegelsesområde (grader)	Fra -170 til +170
Hastighet (grader/sek)	Inntil 300

Tipping

Bevegelsesområde (grader)	-20 til +90
Hastighet (grader/sek)	Inntil 126

Grensesnitt

Video	HDMI, 3G-SDI
Nettverksprotokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTCP, RTSP, UPnP
Kontrollgrensesnitt	VISCA

Ekspansjon / Tilkoplinger

Porter	Audio inngang/mikrofon - 3,5 mm-jakk HDMI-utgang 3G-SDI Seriell RS-422 LAN/strøm - RJ-45
---------------	--

Diverse

Tilleggsutstyr inkludert	Fjernkontroll, 2 takmonteringsbøyler, kabeltau, kabelfesteplate
Tilpassede standarder	IEEE 802.3at
Farge	Hvit

Strømforsyning

Strømforsyningskrav	DC 12 V / PoE Pluss
----------------------------	---------------------

Strømenhet Strømadapter 25.5 watt

Miljøparametere

Min. driftstemperatur 0 °C

Maks. Driftstemperatur 40 °C