

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Sony
Artnr	SRG-X40UH/WC

**Sony SRG-X40UH - Konferansekamera - PTZ
- lite tårn - farge (Dag og natt) - 8,5 MP - 3840
x 2160 - automatisk irisblender - motorisert -
1700 TVL - HDMI, USB - DC 12 V / PoE Pluss**

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Konferansekamera
Formfaktor	Lite tårn
Kameramonteringstype	Takmontering, overflatemontering
Konnektivitetsteknologi	Kablet
Bredde	15.84 cm
Dybde	20.02 cm
Høyde	17.75 cm
Vekt	1.6 kg

Kamera

Type	Farge - Dag og natt - panorering / tipping / zoom
Vannrett oppløsning (TV-linjer)	1700
Maks digitalvideooppløsning	3840 x 2160
Videomoduser	2160/29.97p, 2160/25p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
Digital Zoom	40
Eksponeringsområde	1/1 sek - 1/10000 sek
Minimumsbelysning	1.6 lux F2.0 - 50 IRE - lukker 1/30 sek
Bildehastighet (maks.)	59.94 bilder pr. sekund

Egenskaper

Automatisk ICR, 100 forvalgte posisjoner, Visibility Enhancer, bildestabilisator, bildevending, Flicker Cancel, standbymodus, fjernstandby, nettgrensesnitt, Clear Image Zoom

Bildesensor

Type 8,5 MP Exmor R CMOS 1/2.5"

Optisk konstruksjon

Type Motorisert zoom

Optisk zoom 20 x

Min/Maks brennvidde (zoomområde) 4.4 mm - 88 mm

Linseirisblender F/2.0-3.8 automatisk irisblender

Fokusjustering Automatisk, manuell

Min. fokusavstand 8 cm

Panorering

Bevegelsesområde (grader) Fra -170 til +170

Hastighet (grader/sek) Inntil 300

Tipping

Bevegelsesområde (grader) -20 til +90

Hastighet (grader/sek) Inntil 126

Grensesnitt

Video HDMI, USB

Kontrollgrensesnitt VISCA

Ekspansjon / Tilkoplinger

Porter HDMI-utgang - HDMI Type A LAN/strøm - RJ-45 USB 2.0 - Type C
VISCA-inngang - RS-422 VISCA-utgang - RJ-45

Diverse

Tilleggsutstyr inkludert Strømadapter, fjernkontroll, takfestebrakett, 9 skruer M3x8, kabeltau, M2.6x6-skrue, HDMI-kabelfesteplate

Tilpassede standarder IEEE 802.3af

Farge Hvit

Strømforsyning

Strømforsyningskrav DC 12 V / PoE Pluss

Strømenhet Strømadapter / PoE - ekstern AC 100-240 V (50/60 Hz) 25.5 watt

Miljøparametere

Min. driftstemperatur 0 °C

Maks. Driftstemperatur 40 °C