

Produktinformasjon



| Informasjon |           |
|-------------|-----------|
| Produsent   | Eaton     |
| Artnr       | EVBAF332X |

Eaton G4 - Strømfordelerenhet (kan monteres i rack) - grunnleggende - 240-450 V - 22 kW - 3-faset - inngang: IEC 60309 32A - utgangskontakter: 42 (24 x IEC 60320 C13, 18 x IEC 60320 C39) - 0U - 3 m kabel - svart

Spesifikasjon

| Generelt                          |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Enhetstype                        | Strømfordelerenhet - kan monteres i rack                    |
| Høyde (Stativenheter)             | 0U                                                          |
| Kabellengde                       | 3 m                                                         |
| Farge                             | Svart                                                       |
| Strømenhet                        |                                                             |
| Inngangsspenning                  | 240-450 V                                                   |
| Inngangskabling                   | 3-faset                                                     |
| Frekvens nødvendig                | 50/60 Hz                                                    |
| Inngangskontakter                 | 1 x strøm IEC 60309 32A                                     |
| Detaljer om strømutgangskoblinger | 24 x power IEC 60320 C13 32 A 18 x strøm IEC 60320 C39 32 A |
| Maks elektrisk strøm              | 32 A                                                        |
| Effektkapasitet                   | 22 kW                                                       |
| Kretsbeskyttelse                  | Automatisk kretsbyter                                       |
| Diverse                           |                                                             |
| Medfølgende kabler                | Strømkabel - ekstern - 3 m                                  |
| Rack-monteringssett               | Inkludert                                                   |
| Egenskaper                        | Loddrett montering, aluminiumshus, 6 effektbrytere          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilpassede standarder  | FCC Part 15 A, CAN ICES-3 Class A, CB, LVD, RoHS, WEEE, cTUVus, UL 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN 63000, EAC, UKCA, CM, UKR, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 35, UL 2900-1, IEC 62443-4-2 |
| Miljøparametere        |                                                                                                                                                                                                                               |
| Min. driftstemperatur  | 0 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Maks. Driftstemperatur | 60 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Størrelser og vekt     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Bredde                 | 5.2 cm                                                                                                                                                                                                                        |
| Dybde                  | 173 cm                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                  | 5.3 cm                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                   | 4.9 kg                                                                                                                                                                                                                        |