

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Eaton
Artnr	EVMAF116A

Eaton G4 - Strømfordelerenhet (kan monteres i rack) - målt inngang - AC 200-240 V - 3.7 kW - enkeltfase - Ethernet 10/100/1000 - inngang: IEC 60309 16A - utgangskontakter: 24 (12 x IEC 60320 C13, 12 x IEC 60320 C39) - 0U - 3 m kabel - svart

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Strømfordelerenhet - kan monteres i rack
Høyde (Stativenheter)	0U
Kabellengde	3 m
Farge	Svart

Strømenhet

Inngangsspenning	AC 200-240 V
Frekvens medfølger	50/60 Hz
Inngangskabling	Enkeltfase
Frekvens nødvendig	50/60 Hz
Inngangskontakter	1 x strøm IEC 60309 16A
Detaljer om strømutgangskoblinger	12 x power IEC 60320 C13 16 A 12 x strøm IEC 60320 C39 16 A
Utgangsspenning	AC 200-240 V 50/60 Hz
Maks elektrisk strøm	16 A
Effektkapasitet	3.7 kW

Nettverkstilknytning

Fjernstyringsgrensesnitt	Ethernet 10/100/1000
--------------------------	----------------------

Protokoll for fjernstyrt administrasjon	Modbus, TCP/IP, SNMP, LDAP, HTTPS, SSH, MQTT
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	2 x LAN - RJ-45 2 x seriell - RJ-45
Diverse	
Medfølgende kabler	Strømkabel - ekstern - 3 m
Rack-monteringssett	Inkludert
Egenskaper	Nettverkportkontroll, kaskademulighet, loddrett montering, LCD-skjerm, P-låsstrømledning, aluminiumshus
Tilpassede standarder	FCC Part 15 A, CAN ICES-3 Class A, CB, LVD, RoHS, WEEE, EMC, UL 62368-1, cTUVus, IEC 62368-1, IEC/EN 63000, EAC, UKCA, CM, UKR, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 35, EN 55035, UL 2900-1, IEC 62443-4-2
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - 1 år
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. Driftstemperatur	60 °C
Størrelser og vekt	
Bredde	5.2 cm
Dybde	100 cm
Høyde	5.3 cm
Vekt	3 kg