

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Sony
Artnr	SRG-X120BC/4KL

**Sony SRG-X120 - Konferansekamera - PTZ -
lite tårn - farge (Dag og natt) - 8,5 MP - 3840 x
2160 - motorisert - 1700 TVL - lyd - HDMI, 3G-
SDI - LAN - H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Pluss**

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Konferansekamera
Lydstøtte	Ja: toveislydmulighet
Lydformater	AAC-LC
Formfaktor	Lite tårn
Kameramonteringsstype	Takmontering
Konnektivitetsteknologi	Kablet
Bredde	15.84 cm
Dybde	20.02 cm
Høyde	17.75 cm
Vekt	1.8 kg

Kamera

Type	Farge - Dag og natt - panorering / tipping / zoom
Digitalt Videoformat	H.264, H.265
Vannrett oppløsning (TV-linjer)	1700
Maks digitalvideooppløsning	3840 x 2160
Videomoduser	2160/29.97p, 2160/25p, 2160/23.98p, 1080/59.54p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/23.98p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p

Eksponeringsområde	1/1 sek - 1/10000 sek
Minimumsbelysning	1.6 lux F2.0 - 50 IRE - lukker 1/30 sek
Oppløsning på digitalt videoopptak	1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 360
Bildehastighet (maks.)	59.94 bilder pr. sekund
Egenskaper	256 forhåndsinnstilte posisjoner, 100 forvalgte posisjoner, Picture Freeze Preset, PTZ Motion Sync, Visibility Enhancer, Image Stabilization, bildevending, Picture Setting File, Flicker Cancel, standbymodus, fjernstandby, automatisk ICR

Bildesensor

Type	8,5 MP Exmor R CMOS 1/2.5"
-------------	----------------------------

Optisk konstruksjon

Type	Motorisert zoom
Optisk zoom	12 x
Min/Maks brennvidde (zoomområde)	4.4 mm - 52.8 mm
Linseirisblender	F/2.0-3.7
Fokusjustering	Automatisk, manuell
Min. fokusavstand	8 cm
Vannrett synsfelt (grad)	70

Panorering

Bevegelsesområde (grader)	Fra -170 til +170
Hastighet (grader/sek)	Inntil 300

Tipping

Bevegelsesområde (grader)	-20 til +90
Hastighet (grader/sek)	Inntil 126

Grensesnitt

Video	HDMI, 3G-SDI
Nettverksgrensesnitt	LAN
Nettverksprotokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTCP, RTSP, UPnP
Kontrollgrensesnitt	VISCA

Ekspansjon / Tilkoplinger

Porter	Audio inngang/mikrofon - 3,5 mm-jakk HDMI-utgang 3G-SDI Seriell RS-422 LAN/strøm - RJ-45
---------------	--

Diverse

Tilleggsutstyr inkludert	Fjernkontroll, 2 takmonteringsbøyler, kabeltau, 9 skruer M3x8, M2.6x6-skrue, HDMI-kabelfesteplate, strømadapter
Tilpassede standarder	IEEE 802.3at, IEC 60130-10, JEIDA

Farge Svart

Strømforsyning

Strømforsyningskrav DC 12 V / PoE Pluss

Strømenhet Strømadapter 25.5 watt

Miljøparametere

Min. driftstemperatur 0 °C

Maks. Driftstemperatur 40 °C