

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Sony
Artnr	SRG-XB25W.A

Sony SRG-XB25 - Konferansekamera - kule - farge (Dag og natt) - 8 400 000 piksler - 3840 x 2160 - motorisert - lyd - HDMI - H.264, H.265 - DC 12 V / PoE

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Konferansekamera
Lydstøtte	Ja
Lydformater	ACC
Formfaktor	Kule
Kameramonteringsstype	Veggmontering, takmontering, stativmontering
Konnektivitets teknologi	Kablet
Bredde	8.01 cm
Dybde	17.72 cm
Høyde	7.09 cm
Vekt	870 g

Kamera

Type	Farge - Dag og natt - stasjonær
Digitalt Videoformat	H.264, H.265
Maks digitalvideooppløsning	3840 x 2160
Videomoduser	1080/25p, 1080/30p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 2160/25p, 2160/29.97p, 2160/50p, 2160/59.94p, 360/25p, 360/30p, 360/50p, 360/60p, 480/60p, 720/25p, 720/30p, 720/50p, 720/59.94p
Digital Zoom	6

Eksponeringsområde	1/1 sek - 1/10000 sek
Minimumsbelysning	0.8 lux - 50 IRE
Oppløsning på digitalt videoopptak	3840 x 2160
Bildehastighet (maks.)	60 bilder pr. sekund
Egenskaper	256 forhåndsinnstilte posisjoner, bildevending, tellelys
Bildesensor	
Type	8 400 000 piksler Exmor R CMOS 1/2.5"
Optisk konstruksjon	
Type	Motorisert zoom
Optisk zoom	25 x
Min/Maks brennvidde (zoomområde)	4.8 mm - 120 mm
Linseirisblender	F/1.6-3.4
Fokusjustering	Automatisk, manuell
Min. fokusavstand	150 cm
Vannrett synsfelt (grad)	68
Grensesnitt	
Video	HDMI
Nettverksprotokoller	RTMP, RTSP, SRT
Kontrollgrensesnitt	VISCA
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Porter	HDMI-utgang - HDMI Type A LAN/strøm - RJ-45 Lydutlinje - 3,5 mm-jakk Audio inngang/mikrofon - 3,5 mm-jakk VISCA-inngang - 8-stifts mini-DIN VISCA-utgang - 8-stifts mini-DIN
Diverse	
Tilleggsutstyr inkludert	Strømadapter, kabeltau, M3x8-skrue, M2.6x6-skrue, HDMI-kabelfesteplate
Tilpassede standarder	IEC 60130-10, JEIDA
Farge	Hvit
Strømforsyning	
Strømforsyningskrav	DC 12 V / PoE
Strømmenhet	Strømadapter / PoE - ekstern AC 100-240 V (50/60 Hz) 11 watt
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. Driftstemperatur	40 °C