

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	Philips
<i>Artnr</i>	43BDL3751T/00

Philips 43BDL3751T - 43" Diagonalklasse (42.5" synlig) - Interactive 3000 Series LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - intelligent skilting - med pekeskjerm (multiberørings) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - svart

Spesifikasjon

Generelt

Produkttype	LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm
Energietikett QR-kode URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2136367
Energiklasse	Klasse G
Strømforbruk (maks.)	145 watt
Strømforbruk ved drift	65 watt
Strømforbruk SDR (på-modus)	68 kWh/1000t
Diagonalklasse	43"
Diagonalstørrelse	42.5"
Kommersiell bruk	Ja - intelligent skilting
Kombinert med	Pekeskjerm (multiberørings)
Serier	Interactive 3000 Series
Plattform	Android
Operativsystem	Android OS 13
TV-kanalvelger	Ingen kanalvelger
TV-kanalvelgerforekomst	Nei
Videogrensesnitt	HDMI
HDMI-portantall	2 porter

PC-grensesnitt	DisplayPort, USB-C
Moduser	Portrettmodus, landskapsmodus
Bildeforbedringer	3/2 - 2/2 bevegelsesnedtrekking, 3D Digital Comb Filter, bevegelsesjustering med avinnfletting, progressiv skanning, Pixel Shift, dynamisk kontrastforbedring
Design	Flush Design
Bredde	99 cm
Dybde	6.93 cm
Høyde	57.82 cm
Vekt	17.05 kg
Eksteriørfarge	Svart
Skjerm	
LCD-skjermteknologi	ADS
Pikselavstandsmellomrom	0.245 mm
Fargestøtte	1 070 000 000 farger
Oppløsning	3840 x 2160
Skjermformat	4K UHD (2160p)
Bildets sideforhold	16:9
Bildehastighets- og forbedringsteknologi	60 Hz Refresh Rate
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi	LED-bakgrunnsbelysning
Belegg	Blendfri, antifingeravtrykk
Kontrastforhold	1200:1
Lysstyrke	450 cd/m ²
Synsvinkel	178 grader
Synsvinkel (loddrett)	178 grader
Antall berøringspunkter	10
Svartid	8 ms
Skjermens menyspråk	Multilingual
Baklyslevetid	50,000 time(r)
Kommersielle funksjoner	30-degrees tilting installation, FailOver, PPDS Wave, støtte for Open Pluggable Standard (OPS)
Driftstimer / dager	24 / 7
Egenskaper	HID-støtte, Projected Capacitive Technology (PCAP), 3D MA avflettende
Stativer og monteringer	
Stativ	Valgfritt
Stativdesign	Tabletop

Feste for flatpanel (VESA)	200 x 200 mm
VESA-kompatibilitet	Ja
Mediespiller	
Støttede videoformater	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9
Støttede lydformater	AAC, HE-AAC, MP3
Støttede bildeformater	JPEG, PNG, BMP, WebP
USB-port	Ja
USB-portantall	5
Konfigurasjon	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB eMMC - ARM Mali-G52
Fjernkontroll	
Type	Fjernkontroll
Batteriformfaktor	AAA-type
Batteri inkludert	Ja
Lydsystem	
Høyttersystem	2 høyttalere
Utgangseffekt	20 watt
Høyttalere	2 x høyttaler - 10 watt
Nettverk & internettmultimediaer	
Konnektivitet	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-protokoll	Gigabit Ethernet
Wi-Fi-protokoll	802.11ax
Bluetooth-versjon	Bluetooth 5.2
Tilkoblinger	
Kontakttype	2 x HDMI DisplayPort USB-C med 15 W Power Delivery Lydutgang USB OTG 2 x USB 3.0 USB 3.0 LAN Infrarød inngang RS-232
Diverse	
Tilleggsutstyr inkludert	Logomerket, 2 x Wi-Fi-antennene, Wi-Fi module (CRD32)
Medfølgende kabler	RS232-kabel - 3 m Kabel for USB-A til USB-B - 3 m
Tilpassede standarder	CB, FCC Klasse A godkjent, RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB, Plug and Play
Informasjon om bærekraft	
ENERGY STAR-sertifisert	Ja
ENERGY STAR-versjon	8.0
Strømforsyning	
Strømenhet	Strømforsyning
Inngangsspenning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbruk i standby	0.5 watt

Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - 3 år
Størrelser og vekt (forsendelse)	
Vekt (forsendelse)	20.63 kg
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. Driftstemperatur	40 °C
Driftsfuktighet	20 - 80% RH (non-condensing)